

V4502T Tele

Versão padrão com o tejadilho e as portas de segurança.

Motor	Kubota V1505-T (4 cilindros) 45 HP /33 kW
Peso em Operação ¹	3'650 kg
Capacidade de levantamento 2	2000 kg
Carga de tombamento 2	1000 kg - 2000 kg
Altura máxima do pino da balde 2	4312 mm
Comprimento total sem balde	3997 mm
Largura em pneus padrão.	1'340 mm



Transmissão

Tração hidrostática nas 4 rodas com controle automotivo comandado por joystick. Eixos de 12 toneladas equipado com bloqueio 100% nos dois eixos eletricamente selecionável nos dois eixos. Transmissão final planetária pesada.

Hidráulicos de andamento	78,4 ltr/min (460 bar)
Hidráulicos da operação	60 ltr/min (215 bar)
Pneus padrão	11.5/80- 15.3AS (1340 mm)
Velocidade em andamento	0-10 km/h 0-25 km/h (mudanças automáticas)
Versão padrão	Função de duplo efeito à frente (operada mecanicamente).



Tejadilho de segurança ROPS/FOPS, incluindo portas de segurança da esquerda e da direita.
Travão de serviço hidráulico nas 4 rodas
Assento de luxo com cinto de segurança, apoios de braço e extensão das costas.
Pneus dianteiros enchidos com cálcio.
Interruptor principal de corrente.
Um contrapeso integrado no pára-choques traseiro.
Maxíla de engate na retaguarda
Lâmpada de trabalho à frente
Filtro ciclone
Resfriador de óleo

Travão de mão	Freio a tambor
Cor	Giant amarelo/ Giant cinza/preto
Engate	Giant engate rápido hidráulico
Alfaia	Não incluída

Para ver as cargas de tombamento melhor. Veja página seguinte.

¹ Medido com balde.

² Medido no ponto de dobra, na posição endireita, equipado com pneus padrão

As imagens fotográficas nem sempre mostram exactamente a versão padrão.

As informações e os preços são válidos durante o ano 2014, salvo por alteração ou erro tipográfico.