

## SK201 D

1

### Frame de engate: GiANT Compacto SK (Mecânico)

Motor	Kubota D722(3 cilindros) 20 HP / 15 kW		
Peso em Operação <sup>1</sup>	795 kg		
Carga de tombamento <sup>2</sup>	Veja tabela		
Altura de levantamento <sup>2</sup>	2.100 mm		
Comprimento sem balde	1.371 mm		
Largura em pneus padrão	2200 mm		
Largura em pneus padrão.	1.090 mm		
Transmissão	Tracção hidrostática nas 4 rodas. 4 Motores de roda pesados de Parker, Direção e rotações com alavancas de mola.		
Hidráulicos do andamento	180 bar		
Hidráulicos da operação	180 bar		
Pneus padrão	22x11-8 All Ground (Largura total 109 cm)		
Velocidade em andamento	0-8 km/h		
Versão padrão	Função hidráulica de ação dupla no braço de elevação 33 ltr/min. (comandado mecânicamente) Braço de elevação com cilindro compensatório para o acompanhamento do paralelo. Os contra-pesos incorporados nas guarda-lamas A plataforma do conductor 'sprung' regulável na altura; Posição flutuante nos cilindros de elevação: Acelerador de mão; Resfriador de óleo; Olhais/ganchos para levantar a máquina;		
			
Cor	Giant amarelo/ Giant cinza/preto		
Engate	Giant engate compacto SK (mecânico)		
Alfaias ou acessórios	Não incluídas		

**Cargas de tombamento da GiANT SK201 D**

	<b>T = 445 kg</b> <b>U = 271 kg</b> <b>V = 195 kg</b>		<b>W = 980 kg</b> <b>X = 434 kg</b> <b>Y = 279 kg</b>
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

1 Medido com balde de terra.  
 2 Medido no ponto de dobra, na posição endireita, equipado com pneus padrão  
 As imagens fotográficas nem sempre mostram exactamente a versão padrão.  
 As informações e os preços são válidos durante o ano 2015, salvo por alteração ou erro tipográfico.