

## SK251 D

1

### Frame de engate: GiANT Compacto SK (Mecânico)

Motor	Kubota D902(3 cilindros) 25 HP / 17,5 kW
Peso em Operação <sup>1</sup>	810 kg
Carga de tombamento <sup>2</sup>	Veja tabela
Altura de levantamento <sup>2</sup>	2.100 mm
Comprimento sem balde	1.371 mm
Largura em pneus padrão.	1.090 mm



Transmissão Tração hidrostática nas 4 rodas. 4 Motores de roda pesados de Parker. Direção e rotações com alavancas de mola.

Hidráulicos do andamento 180 bar

Hidráulicos da operação 180 bar

Pneus padrão 22x11-8 All Ground (Largura total 109 cm)

Velocidade em andamento 0-8 km/h

Versão padrão Função hidráulica de ação dupla no braço de elevação 33 ltr/min. (comandado mecânicamente)



Braço de elevação com cilindro compensatório para o acompanhamento do paralelo.

Os contra-pesos incorporados nas guarda-lamas

A plataforma do conductor 'sprung' regulável na altura;

Posição flutuante nos cilindros de elevação:

Acelerador de mão;

Resfriador de óleo;

Olhais/ganchos para levantar a máquina;

Cor Giant amarelo/ Giant cinza/preto

Engate Giant engate compacto SK (mecânico)

Alfaias ou acessórios Não incluídas

#### Cargas de tombamento da GiANT SK201 D



T = 445 kg  
U = 271 kg  
V = 195 kg



W = 980 kg  
X = 434 kg  
Y = 279 kg

1 Medido com balde de terra.

2 Medido no ponto de dobra, na posição endireita, equipado com pneus padrão

As imagens fotográficas nem sempre mostram exactamente a versão padrão.

As informações e os preços são válidos durante o ano 2015, salvo por alteração ou erro tipográfico.