FORMIGÁVEL unip. Lda.
Rua Vale Carril 74, Foros de Almada
2130-147 BNV-Stº Estevão, PORTUGAL
internet: www.formigavel.pt
e-mail: info@formigavel.pt
TM: +(351) 917 215 610
TF: +(351) 263 949 279

SKID E

Frame de engate: GiA NT Compacto SK (Mecânico)

Energia	Electricamente hidráulico 24V - 450Ah-10,8kWh
Peso em Operação [1]	1150 kg
Altura de levantamento [2]	2.100 mm
Comprimento sem balde	1.371 mm
Largura em pneus padrão.	920 mm
Transmissão	Tração hidrostática nas 4 rodas. 4 Motores de roda pesados de ParkerMotores de rodas
Operação e Direção	Comandado radio-gráficamente com joystick multi-axis. Controlo a distância com elemento da direção.
Hidráulicos do andamento	180 Bar
Hidráulicos de tarefas	180 Bar
Pneus padrão	22x11-8 All Ground (Largura total 92 cm)
Velocidade em andamento	0-4 km/h
Versão padrão	Função hidráulica de ação dupla no braço de elevação 30 ltr/min. Os contra-pesos incorporados nas guarda-lamas Resfriador de óleo; Olhais/ganchos para levantar a máquina; O carregador eléctrico para as baterias não está incluído. Cor: Giant verde e branco Engate: Giant engate compacto SK (mecânico)
Alfaias ou acessórios	Não incluídas

Junheinrich elemento da direção

1 Medido com balde de terra.
2 Medido no ponto de dobra, na posição endireita, equipado com pneus padrão
As imagens fotográficas nem sempre mostram exactamente a versão padrão.
As informações e os preços são válidos durante o ano 2017, salvo por alteração ou erro tipográfico.

FORMIGÁVEL unip. Lda.
Rua Vale Carril 74, Foros de Almada
2130-147 BNV-Stº Estevão, PORTUGAL
internet: www.formigavel.pt
e-mail: info@formigavel.pt
TM: +(351) 917 215 610
TF: +(351) 263 949 279

SKID E

Pneus e opções

Pneus	Máquina Largura total
4,00-8 Forklift (só possível sem contra-pesos nas guarda-lamas)	
5,00-8 Forklift (só possível sem contra-pesos nas guarda-lamas)	
20x10-8 GRASS	
23x8.50-12 AS	
23x8.50-12 SKID	
23x10.50-12 AS	
22x11-8 All ground	

1 - 4,00-8 Forklift luchtband / 5,00-8 Forklift luchtband
2 - 20x10-8 GRASS
3 - 23x8.50-12 SKID
4 - 23x10.50-12 AS

Opções - Descrição
Retorno livre hidráulico
Extra valvula hidráulica de acção dupla mecânicamente comandada
Bomba de engrenagem dupla electricamente comandado junto com uma função simples + retorno á frente, 30Ltr/min
Paragem unilateral da extra função;
Paragem bilateral da extra função;
Ligação fuga de óleo à frente;
GiANT Engate Compact Hydráulico
Máquina pintada nas cores RAL da empresa (substituir o amarelo max.1 cor)
Máquina pintada nas cores RAL da empresa (substituir o amarelo + frame max.2 cor)
Luz (halogénico) de trabalho à frente
2 Luzes(halogénicos) de trabalho no chassis esq. e dir.
12 Volt Tomada de 3 polos à frente, até 10 A
Contra-peso 60 kg (debaixo do degrau)