



# GIANT<sup>®</sup>

BY TOBROCO

FORMIGÁVEL unip. Lda.  
Rua Vale Carril 74, Foros de Almada  
2130-147 BNV-SP Estevão, PORTUGAL


internet: [www.formigavel.pt](http://www.formigavel.pt)  
e-mail: [info@formigavel.pt](mailto:info@formigavel.pt)  
TM: +(351) 917 215 610  
TF: +(351) 263 949 279



## V5003

1

Versão padrão com o tejadilho e as portas de segurança.

|   |   |  |
|---|---|--|
| Motor                                       | Kubota V2203 (4 cilindros)<br>50 HP / 36 kW |  |
| Peso em Operação <sup>1</sup>               | 3300 kg                                     |  |
| Capacidade de levantamento <sup>2</sup>     | 2480 kg                                     |  |
| Carga de tombamento <sup>2</sup>            | 2030 kg                                     |  |
| Altura máxima do pino da balde <sup>2</sup> | 3247 mm                                     |  |
| Comprimento total sem balde.                | 3790 mm                                     |  |
| Largura em pneus padrão.                    | 1340 mm                                     |  |

Transmissão

Tração hidrostática nas 4 rodas com controle automotivo comandado por joystick. **Eixos de 12 toneladas**, equipado com bloqueio 100% nos dois eixos electricamente selecionável. Transmissão final planetária pesada.

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Hidráulicos do andamento | 78,4 ltr/min (460 bar)                              |
| Hidráulicos da operação  | 56 ltr/min (215 bar)                                |
| Pneus padrão             | 11.5/80-15.3 AS (Largura total 134cm)               |
| Velocidade em andamento  | 0-10 km/h 0-25 km/h ( <b>mudanças automáticas</b> ) |
| Versão padrão            | Alavanca em Z-cinémático.                           |



Função de duplo efeito em frente (operada mecanicamente).  
Posição flutuante  
Tejadilho de segurança ROPS/FOPS, incluindo portas segurança a esquerda e a direita.  
Assento de luxo com cinto de segurança, apoios de braço e extensão das costas.  
Um contrapeso integrado no pára-choques traseiro.  
Interruptor principal de corrente.  
Maxila de engate na rectaguarda  
Lâmpada de trabalho a frente  
Filtro ciclone  
Resfriador de óleo

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Travão de mão | Freio a tambor                   |
| Cor           | Giant amarelo/ Giant cinza/preto |
| Engate        | Giant engate rápido hidráulico   |
| Alfaia        | Não incluída                     |

<sup>1</sup> Medido com balde.

<sup>2</sup> Medido no ponto de dobra, na posição endireita, equipado com pneus padrão

As imagens fotográficas nem sempre mostram exactamente a versão padrão.

As informações e os preços são válidos durante o ano 2016, salvo por alteração ou erro tipográfico.

FORMIGÁVEL unip.Lda  
(+351) 263 949 279  
(+351) 917 215 610

Rua vale Carril 74  
2130-147 BNV  
Foros de Almada

IBAN: PT50 0010 0000 4962 4690 0012 5  
CAE (principal): 46610  
NIF: 510 695 850

[www.tobroco-giant.pro](http://www.tobroco-giant.pro)  
[www.formigavel.pt](http://www.formigavel.pt)  
[info@formigavel.pt](mailto:info@formigavel.pt)