



# GIANT<sup>®</sup>

BY TOBROCO

FORMIGÁVEL unip. Lda.  
Rua Vale Carril 74, Foros de Almada  
2130-147 BNV-SP Estevão, PORTUGAL

internet: [www.formigavel.pt](http://www.formigavel.pt)  
e-mail: [info@formigavel.pt](mailto:info@formigavel.pt)  
TM: +(351) 917 215 610  
TF: +(351) 263 949 279



## D 254 SW



Base padrão com o tejadilho e as portas de segurança.

Motor	Kubota D902 (3 cilindros) 24 PK / 17,5 kW
Peso em Operação <sup>1</sup>	1100 kg
Capacidade de levantamento <sup>2</sup>	1100 kg
Carga de tombamento <sup>2</sup>	1000 kg
Altura máxima do pino da balde <sup>2</sup>	2170mm
Comprimento total sem balde.	2200 mm
Largura em pneus padrão.	1100 mm
Transmissão	Tracção <b>hidrostática</b> nas 4 rodas com controlo <b>automático</b> por joystick, 4 motores de roda pesados de marca Poclain, diferencial de controlo eléctrico de deslizamento.
Hidráulicos do andamento	65 ltr/min (350 bar)
Hidráulicos da operação	28 ltr/min (170 bar)
Pneus padrão	23x8.50-12 AS (Largura total 92)
Velocidade em andamento	0-15 km/h
Versão padrão	Função de duplo efeito à frente (operada mecanicamente). Posição flutuante Tejadilho de segurança ROPS/FOPS, incluindo portas de segurança da esquerda e da direita. Assento de luxo com cinto de segurança, apoios de braço e extensão das costas. Interruptor principal de corrente. Filtro ciclone Resfriador de óleo Olhais/ganchos para levantar a máquina
Travão de mão	Multiplos freios a disco
Cor	Giant amarelo, Giant cinza, preto
Engate	Giant compacto (engate rápido manual)
Alfaia /Accesórios	Não incluído



1 Medido com balde.

2 Medido no ponto de dobra, na posição endireita, equipado com pneus padrão

As imagens fotoaráficas nem sempre mostram exactamente a versão padrão.

As informações e os preços são válidos durante o ano 2016, salvo por alteração ou erro tipográfico.