



## D254SW TELE

Versão padrão com o tejadilho e as portas de segurança.  
Engate rápido manual compacto

Motor	Kubota D902(3 cilindros) 25 HP / 17,5 kW	
Peso em Operação <sup>1</sup>	1'100 kg	
Capacidade de levantamento <sup>2</sup>	750 kg	
Carga de tombamento <sup>2</sup>	900 kg (veja no esquema)	
Altura máxima do pino da balde <sup>2</sup>	2'820 mm	
Comprimento total sem balde.	2'240 mm	
Largura em pneus padrão.	920 mm	
Transmissão	Tracção hidrostática nas 4 rodas com controlo automático. Andamento a frente e atrás por meio dum interruptor eléctrico. 4 motores de roda pesados de marca Poclain, diferencial de controlo eléctrico de deslizamento.	
Hidráulicos do andamento	65 ltr/min (300 bar)	
Hidráulicos da operação	28 ltr/min (150 bar)	
Pneus padrão	23x8,5-12AS largura total 92 cm	
Velocidade em andamento	0-15 km/h	
Versão padrão	<p>Função de duplo efeito em frente (operada mecanicamente). Estender-incolher por meio dum manipulo atrás do joystick.</p> <p>Posição flutuante</p> <p>Tejadilho ROPS_FOPS com portas de segurança dos dois lados.</p> <p><b>Acompanhamento do paralelo no mastro de elevação. (por meio dum cilindro compensatório)</b></p> <p>Assento de luxo com cinto de segurança, apoios de braço e extensão das costas.</p> <p>Interruptor principal de corrente.</p> <p>Resfriador de óleo</p> <p>Olhais (para levantamento da máquina por uma grua)</p>	
Travão de mão	Travão multidisco hidráulico	
Cor	Giant amarelo/ Giant cinza/preto	
Engate	Giant engate manual compacto	
Alfaias ou acessórios	Não incluído	

<sup>1</sup> Medido com balde.

<sup>2</sup> Medido no ponto de dobra, na posição endireita, equipado com pneus padrão

As imagens fotográficas nem sempre mostram exactamente a versão padrão.

As informações e os preços são válidos durante o ano 2017, salvo por alteração ou erro tipográfico.