




V452T X-tra

Versão padrão com o tejadilho e as portas de segurança.

Motor	Kubota V1505-T (4 cilindros) 45 HP / 33 kW	
Peso em Operação ¹	2400 kg	
Capacidade de levantamento ²	2200 kg	
Carga de tombamento ²	2600 kg	
Altura máxima do pino da balde ²	2498 mm	
Comprimento total sem balde.	3316 mm	
Largura em pneus padrão.	1100 mm	

Transmissão

Tração hidrostática nas 4 rodas com controle automotivo comandado por joystick. Eixos de **8 toneladas** equipado com diferencial de auto bloqueio nos dois eixos.
Engrenagem final planetária.

Hidráulicos do andamento	84 ltr/min (350 bar)
Hidráulicos da operação	51 ltr/min (210 bar)
Pneus padrão	11.5/80-15.3 AS (Largura total 110 cm)
Velocidade em andamento	0-10 km/h 0-20 km/h
Versão padrão	Função de duplo efeito em frente (operada mecanicamente).



Posição flutuante
Tejadilho de segurança ROPS/FOPS, incluindo portas segurança a esquerda e a direita.
Assento de luxo com cinto de segurança, apoios de braço e extensão das costas.
Um contrapeso integrado no pára-choques traseiro.
Interruptor principal de corrente.
Maxila de engate na rectaguarda
Lâmpada de trabalho a frente
Filtro ciclone
Resfriador de óleo

Travão de mão	Freio a tambor
Cor	Giant amarelo/ Giant cinza/preto
Engate	Giant engate hidráulico standard
Alfaia / acessório	Não incluído

¹ Medido com balde.

² Medido no ponto de dobra, na posição endireita, equipado com pneus padrão

As imagens fotográficas nem sempre mostram exactamente a versão padrão.

As informações e os preços são válidos durante o ano 2017, salvo por alteração ou erro tipográfico.