



V4502T X-tra

Versão padrão com o tejadilho e as portas de segurança.

Motor	Kubota V1505-T (4 cilindros) 45 HP / 33 kW	
Peso em Operação ¹	3100 kg	
Capacidade de levantamento ²	2880 kg	
Carga de tombamento ²	3480 kg	
Altura máxima do pino da balde ²	2658 mm	
Comprimento total sem balde.	3690 mm	
Largura em pneus padrão.	1340 mm	

Transmissão

Tração hidrostática nas 4 rodas com controle automotivo comandado por joystick. **Eixos de 12 toneladas**, equipado com bloqueio 100% nos dois eixos electricamente selecionável. Transmissão final planetária pesada.

Hidráulicos do andamento	84 ltr/min (460 bar)
Hidráulicos da operação	56 ltr/min (215 bar)
Pneus padrão	11.5/80-15.3 AS (Largura total 134cm)
Velocidade em andamento	0-10 km/h 0-25 km/h (mudanças automáticas)
Versão padrão	Função de duplo efeito em frente (operada mecanicamente).



Posição flutuante
Tejadilho de segurança ROPS/FOPS, incluindo portas segurança a esquerda e a direita.
Assento de luxo com cinto de segurança, apoios de braço e extensão das costas.
Um contrapeso integrado no pára-choques traseiro.
Interruptor principal de corrente.
Maxila de engate na rectaguarda
Lâmpada de trabalho a frente
Filtro ciclone
Resfriador de óleo

Travão de mão	Freio a tambor
Cor	Giant amarelo/ Giant cinza/preto
Engate	Giant engate rápido hidráulico
Implemento	Nenhum

¹ Medido com balde.

² Medido no ponto de dobra, na posição endireita, equipado com pneus padrão

As imagens fotográficas nem sempre mostram exactamente a versão padrão.

As informações e os preços são válidos durante o ano 2016, salvo por alteração ou erro tipográfico.