



V501

Versão padrão, cabine ROPS-FOPS

Motor	Deutz D 2.9 L04 (4 cilindros) 50 Cv / 36kW Stage IIIA	
Peso em Operação ¹	5.600 kg	
Capacidade de levantamento ²	veja na tabela	
Carga de tombamento ²	veja na tabela	
Altura máxima do pino da balde ²	3'400 mm	
Comprimento total sem balde	4'796 mm	
Largura em pneus padrão.	1'800 mm	
Transmissão	Tração hidrostática nas 4 rodas com controle automotivo Eixos de 16 toneladas equipado com bloqueio 100% nos dois eixos eletricamente selecionável nos dois eixos. Transmissão final planetária pesada.	
Hidráulicos de andamento	Bosch Rexroth 150 ltr/min (480 bar)	
Hidráulicos da operação	Bomba <i>LoadSensing</i> 80 ltr/min (250 bar)	
Pneus padrão	405/70-20 16PR MPT-01 AS (Largura Total 180 cm)	
Velocidade em andamento	25 km/h	
Versão padrão	<p>ROPS/FOPS cabina incl. 2 x faróis na frente, 2 faróis atrás, espelhos esq. + dir, radio e aquecimento.</p> <p>Válvula AD na frente (80ltr/min, 250 bar) comandado electricamente proporcionalmente no joystick (passagem do débito com fixação na memória)</p> <p>ECO drive (Max. binário com rotação optimal)</p> <p>Gerência das potências (Possibilidade de distribuir os débitos hidráulicos de forma optimal entre as diferentes funções no andamento e nas operações.</p> <p>Bloco de válvulas <i>LoadSensing</i> para distribuição do débito independentemente da pressão.</p> <p>2 ou mais funções simultâneamente controláveis (<i>flowsharing</i>)</p> <p>Assento de luxo com suspensão mecânica, estofado com tecido, joystick integrado no apoio do braço.</p> <p>Z-Kinematico singular com 2 cilindros de elevação e 1 cilindro de descarga</p> <p>Posição flutuante nos cilindros de elevação.</p> <p>Eixo traseiro pêndulo.</p> <p>Anti-roubo por meio de código de entrada. (não certificada)</p> <p>Maxíla de engate</p> <p>Orbitrol de segurança</p> <p>2 filtros de retorno-sucção para maxima filtração</p> <p>Resfriador de óleo</p>	
Travão de mão	Freio de disco hidráulico SAHR	
Cor	Giant amarelo/ Giant cinza/preto	
Engate	Giant engate hidráulico LARGO	
Acessórios e Alfaias	Não incluídos	



1 Medido com balde.

2 Medido no ponto de dobra, na posição endireita, equipado com pneus padrão

As imagens fotográficas nem sempre mostram exactamente a versão padrão.

As informações e os preços são válidos durante o ano 2017, salvo por alteração ou erro tipográfico.