



## V761T

### Versão padrão, cabine ROPS-FOPS

Motor	76 Cv / 55.6 kW Stage IIIB / Tier 4 Final	
Peso em Operação <sup>1</sup>	5.600 kg	
Capacidade de levantamento <sup>2</sup>	veja na tabela	
Carga de tombamento <sup>2</sup>	veja na tabela	
Altura máxima do pino da balde <sup>2</sup>	3'400 mm	
Comprimento total sem balde	4'796 mm	
Largura em pneus padrão.	1'800 mm	
Transmissão	Tracção hidrostática nas 4 rodas com controle automotivo Eixos de <b>16 toneladas</b> equipado com bloqueio 100% nos dois eixos eletricamente selecionável nos dois eixos. Transmissão final planetária pesada.	
Hidráulicos de andamento	Bosch Rexroth 150 ltr/min (480 bar)	
Hidráulicos da operação	Bomba <i>LoadSensing</i> 80 ltr/min (250 bar)	
Pneus padrão	405/70-20 16PR MPT-01 AS (Largura Total 180 cm)	
Velocidade em andamento	0-25 km/h (Opção : 35km/hr)	
Versão padrão	ROPS/FOPS cabina incl. 2 x faróis na frente, 2 faróis atrás, espelhos esq. + dir, radio e aquecimento.  Válvula AD na frente (80ltr/min, 250 bar) comandado electricamente proporcionalmente no joystick (passagem do débito com fixação na memória)  ECO drive ( Max. binário com rotação optimal) Gerência das potências ( Possibilidade de distribuir os débitos hidráulicos de forma optimal entre as diferentes funções no andamento e nas operações. Bloco de válvulas <i>LoadSensing</i> para distribuição do débito independentemente da pressão.  2 ou mais funções simultaneamente controláveis ( <i>flowsharing</i> )  Assento de luxo com suspensão mecânica, estofado com tecido, joystick integrado no apoio do braço.  Z-Kinematic singular com 2 cilindros de elevação e 1 cilindro de descarga Posição flutuante nos cilindros de elevação. Eixo traseiro pêndulo. Anti-roubo por meio de código de entrada. (não certificada) Maxila de engate Orbitrol de segurança 2 filtros de retorno-sucção para máxima filtração Resfriador de óleo	
Travão de mão:	Freio de disco hidráulico SAHR	
Cor:	Giant amarelo/ Giant cinza/preto	
Engate:	Giant engate hidráulico LARGO	
Acessórios e Alfaias	Não incluídos	



<sup>1</sup> Medido com balde.

<sup>2</sup> Medido no ponto de dobra, na posição endireita, equipado com pneus padrão

As imagens fotográficas nem sempre mostram exactamente a versão padrão.

As informações e os preços são válidos durante o ano 2017, salvo por alteração ou erro tipográfico.